

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 DOMAŽLICE

Záměr: Z/2026/99232

Řízení: R/2026/117569

Č.j.: R/2026/117569/2

Dne: 18.06.2026

Vyřizuje: Mgr. Jana Vacíková, tel.: 379 719 269

Městský úřad Domažlice, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání koordinovaného stanoviska podle § 11 a 149 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (dále jen správní řád) a § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), dále jen správní orgán, obdržel žádost o koordinované závazné stanovisko, kterou podala dne 21.05.2026

společnost **DORKA, spol. s r. o.**, IČO: 18230237, Kostelní 1, 344 01 Domažlice, jíž zastupuje Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, 344 01 Domažlice,

pro záměr

Domažlice, Kostelní 1, výměna okenních výplní a oprava fasády na pozemku č. st. 505/3 v k. ú. Domažlice (dále též záměr) dle dokumentace, kterou vypracoval Michal Jůna, odpovědný projektant Ing. Zbyněk Wolf, autorizace 0201261, s datem 05/2026 a číslem zakázky 17/2026, ID dokumentace: SR00X021PENN, verze 1, dále jen PD.

Po posouzení žádosti a PD vydává správní orgán podle § 149 správního řádu a § 176 stavebního zákona

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

I.

Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče

podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, dále jen památkový zákon, - Mgr. Hynek Šlais, tel: 379 719 126

Provedení obnovy fasády, klempířských prvků a výměně některých výplní okenních otvorů (dle předložené projektové dokumentace: „Domažlice, Kostelní 1, výměna okenních výplní a oprava fasády“, vypracoval: Michal Jůna, datum: 05/2026, ID dokumentace SR00X021PENN) u městského domu Kostelní ulice č.p. 1 v Domažlicích, na pozemku st. parc. č. 505/3, v k. ú. Domažlice, v Městské památkové rezervaci Domažlice, prohlášené výnosem MK ČSR ze dne 31. října 1975, č. j. 17.596/75 - VI/1., se podle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona, ust. § 9 vyhlášky č. 66 Sb., kterou se provádí památkový zákon (dále jen prováděcí vyhláška), dle ust. § 176 zákona č. 283 Sb., stavební zákon, ve znění posledních úprav a ve smyslu ust. § 149, zákona č. 500/2024 Sb., správní řád, ve znění posledních úprav, považuje za:

přípustné, při dodržení následujících podmínek:

1. Okenní výplně nebudou opatřeny trojsklem. Distanční rámečky izolačních skel a okapnice budou barevně sjednoceny s barvou rámu. Rám oken bude osazen za zalomeným ostěním a nadpražím okenního otvoru tak, aby se z exteriéru pohledově uplatňoval v šířce max. 1,5 – 2 cm.
2. Fasádní nátěr bude vápenný nebo silikátový.

3. Před realizací prací budou přímo na fasádě provedeny vzorky zvažovaných odstínů (plochy o velikosti cca 0,5 x 0,5 m, tektonické a další prvky o velikosti cca 0,15 x 0,15 m), které budou předloženy k odsouhlasení výkonnému orgánu státní památkové péče.

Odůvodnění

Projektant Ing. Zbyněk Wolf, nar. 18.10.1973, trvalým bydlištěm: Hradská ul. č.p. 79, 344 01 DOMAŽLICE, který zastupuje společnost DORKA s.r.o., IČO: 18230237, sídlem: Kostelní 1, 344 01 DOMAŽLICE na základě plné moci, předložil žádost ze dne 21.05.2026, č.j.: R/2026/117569 o vydání koordinovaného stanoviska k provedení obnovy fasády, klempířských prvků a výměně některých výplní okenních otvorů (dle předložené projektové dokumentace: „Domažlice, Kostelní 1, výměna okenních výplní a oprava fasády“, vypracoval: Michal Jůna, datum: 05/2026, ID dokumentace SR00X021PENN) u městského domu Kostelní ulice č. p. 1 v Domažlicích, na pozemku st. parc. č. 505/3, v k. ú. Domažlice, v Městské památkové rezervaci Domažlice.

MěÚ Domažlice - ÚPP podle ust. § 14 odst. 4 památkového zákona, požádal dne 25.05.2026, č. j.: MeDO-35122/2026-Šla, odbornou organizaci státní památkové péče - Národní památkový ústav – odborné územní pracoviště v Plzni (NPÚ – ÚOP v Plzni) o vydání písemného vyjádření. NPÚ – ÚOP v Plzni žádost obdržel dne 25.05.2026. Písemné vyjádření bylo vydáno dne 12.06.2026, č. j.: NPÚ-341/45114/2026 (MěÚ Domažlice – ÚPP obdržel dne 12.06.2026, č.j.: MeDO-30777/2026-OKS). NPÚ – ÚOP v Plzni ve svém písemném odborném vyjádření uvádí následující:

„Popis zamýšlených prací:

Předmětem žádosti jsou stavební úpravy městského domu č.p. 1 v Kostelní ulici. Navržena je obnova obvodového pláště, výměna degradovaných okenních výplní v podkrovních prostorech štítových stěn a osazení nového střešního okna.

V projektové dokumentaci je uvedeno: „Úprava fasádních ploch zahrnuje kompletní sanaci vnějších omítek a aplikaci nového barevného řešení ze vzorkovníku Weber Colorline. Barevný koncept je navržen v kombinaci dvou komplementárních odstínů, které citlivě reagují na členění fasády. Tmavší odstín MO1D je určen pro plochy uličních kordonových říms, okenních šambrán, pilastrů a vybraných dekorativních prvků, čímž dojde k estetickému zvýraznění historizujícího charakteru budovy. Světlejší odstín MO2E bude aplikován na základní plošné výplně fasádních stěn, čímž bude zajištěna vizuální lehkost a vyváženost celého uličního i dvorního frontu. Stávající kamenný sokl bude odborně očištěn, přespárován trassovou maltou a hydrofobizován, aby byla zachována jeho přirozená struktura a zvýšena odolnost proti působení odstříkující srážkové vody.

V rámci modernizace výplní otvorů dojde ve štítových stěnách podkroví k demontáži tří stávajících tvarově i materiálově nevyhovujících dřevěných oken, která budou nahrazena novými dřevěnými okny s členěním. Nové okenní výplně budou opatřeny izolačním zasklením, přičemž standardně bude použito izolační dvojsklo, případně trojsklo, které zajistí optimální akustické a tepelněizolační vlastnosti obytných místností v podkroví. Povrchová úprava dřevěných profilů je specifikována v tmavě hnědém odstínu RAL 8011 (oříškově hnědá), který harmonicky doplňuje navržené barevné tóny fasády. Pro zlepšení světelného komfortu v hloubce podkrovní dispozice bude do roviny sedlové střechy osazeno jedno nové střešní okno o jmenovitém rozměru 780/1400 mm. Toto okno bude svým materiálovým provedením, lemováním a barvou zcela totožné se stávajícími střešními okny, čímž bude zachován jednotný architektonický ráz střešní roviny.

Stávající betonová střešní krytina tmavě červené barvy zůstává zachována. Veškeré navazující klempířské konstrukce, zahrnující podokapní žlaby, odpadní dešťové svody, oplechování říms, parapetů a lemování střešních oken, budou kompletně demontovány. Nové klempířské prvky budou realizovány z vysoce kvalitního pozinkovaného plechu s tovární ochrannou polyuretanovou vrstvou. Barevnost těchto prvků je striktně koordinována s povrchovou úpravou fasády a bude provedena v odstínu odpovídajícím světlejšímu fasádnímu tónu MO2E. Tímto opatřením se minimalizuje vizuální rušivost funkčních svodů a žlabů na obnoveném plášti budovy. Všechny spoje budou provedeny technologií, která zaručí dlouhodobou těsnost a zamezí opětovnému zatékání vody do stavebních konstrukcí.“

Charakteristika objektu:

Městský dům č. p. 1 se nachází na nároží ulic Kostelní a Komenského v severní části MPR Domažlice. Jedná se o zděný patrový objekt se sedlovou střechou okapové orientace. K západnímu průčelí domu je přistavěn novodobý přízemní objekt se sedlovou střechou. Střechy jednotlivých částí stavby jsou kryty betonovými taškami v tmavě červeném odstínu. Fasády jsou omítané, východní a severní průčelí je bohatě členěné zdobnými architektonickými prvky. Sokl je proveden v kameni, v ulici Kostelní směrem k náměstí sokl ustupuje. Přízemí je bosované, pásová bosáž se propisuje i v patře. Nároží je lemováno bosovanými lizénami, severní průčelí uprostřed obsahuje mírně předsazený rizalit, který lizény zvýrazňuje. Přízemí je ukončeno profilovanou kordonovou římsou. Okenní otvory v patře jsou opatřeny profilovanými šambránami s nadokenní římsou a průběžnou podokenní římsou, pod kterou jsou doplněny jednoduché parapetní výplně. Fasádu zakončuje profilovaná korunní římsa. Východní průčelí je prolomeno pěti osami oken, v přízemí se nacházejí tři vstupní otvory, v šířce čtvrté a páté osy od jihovýchodního nároží je široký otvor pro výkladec s novodobou historizující trojdílnou výplní s nadsvětlíkem. Okno u nároží je na výšku obdélné s nízkým parapetem, nadsvětlík je členěn na dvě tabulky skla. Okna v patře jsou novodobá dřevěná s členěním do tvaru písmena "T". Severní průčelí obsahuje šest okenních os. Okna v patře jsou řešená shodně jako okna do ulice Kostelní, v přízemí jsou na výšku obdélné okenní výplně členěny širokým poutcem, v horním rámu nadsvětlíku se uplatňuje segment oblouku. Nátěr fasády v přízemí nekoresponduje s barevnými odstíny v patře. Štítová strana orientovaná směrem na jih je hladká, obsahující vstupní otvor a další čtyři nepravidelně rozmístěné na výšku obdélné okenní otvory. Výplně jsou novodobé nečleněné. Další jednokřídlé novodobé okno se nachází na západním štítu. Fasády přístavku jsou hladké, na severní straně z ulice Komenského je situován vstup, na štítové západní straně se v přízemí nachází dvojice na výšku obdélných dvoukřídlých oken a dvojice menších nečleněných oken obdélných na šířku, ve štítu jsou osazena dvě dvoukřídlá na výšku obdélná okna. Směrem do ulice Kostelní i ulice Komenského se na každé straně nachází dvojice střešních oken.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně-historických hodnot:

Dotčený objekt č. p. 1 je situován na území MPR Domažlice, rejstř. č. ÚSKP 1032, prohlášené výnosem MK ČR čj. 17.596/75-VI/1 ze dne 31.10.1975 o prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci.

Účelem prohlášení historického jádra města Domažlice za památkovou rezervaci je zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek architektury, zvláště z období pozdní gotiky a renesance, jako urbanistickému útvaru, jehož půdorys dodnes dokládá vznik města při významné středověké obchodní cestě, i jako městu, které sehrálo významnou úlohu v českých dějinách. Historické jádro města Domažlic zahrnuje ve své bohaté prostorové skladbě soubory monumentální architektury, městských domů i městského opevnění a svým významem i polohou je i nadále určeno k funkci společenského, kulturního a obchodního centra celé městské aglomerace. Hodnota rezervace ovšem netkví jen v objektech samotných, ale i v urbanistické kompozici území, hmotě zástavby a jedinečném vzhledu uličních prostor.

Městský dům č. p. 1 se nachází u severní hranice MPR Domažlice a je nedílnou součástí širšího historického jádra Domažlic. Objekt je zachycen na katastrálních mapách evidenčních z roku 1912 a představuje doklad stavebního vývoje zástavby historického centra na počátku 20. století. Jedná se o hmotově tradiční stavbu s historizujícím pojednáním fasády na východní a severní straně objektu, ostatní fasády jsou provedeny jednoduše bez výrazného členění a zdobných prvků. Východní i severní průčelí se významně uplatňují v charakteristických pohledech v rámci MPR Domažlice ve vazbě s kostelem Narození Panny Marie a dotvářejí podobu uliční fronty dotčeného území. Při pohledech z ulice Kostelní a Komenského jsou viditelné i štítové strany objektu.

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že realizace prací dle předložené dokumentace:

Bude v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně-historických hodnot za podmínek:

1) Okenní výplně nebudou opatřeny trojsklem. Distanční rámečky izolačních skel a okapnice budou barevně sjednoceny s barvou rámu. Rám oken bude osazen za zalomeným ostěním a nadpražím okenního otvoru tak, aby se z exteriéru pohledově uplatňoval v šířce max. 1, 5 – 2 cm.

2) Fasádní nátěr bude vápenný nebo silikátový.

3) Před realizací prací budou přímo na fasádě provedeny vzorky zvažovaných odstínů (plochy o velikosti cca 0,5 x 0,5 m, tektonické a další prvky o velikosti cca 0,15 x 0,15 m), které budou předloženy k odsouhlasení zástupcům státní památkové péče.

Zdůvodnění:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, posoudil předloženou žádost o písemné vyjádření k výše uvedené dokumentaci. Po prostudování předložené dokumentace stanovil podmínky, ke kterým uvádí následující:

Ad 1) Výplně okenních otvorů jsou nepostradatelnou součástí celkové podoby vnějšího pláště budovy a ovlivňují vzhled nejen stavby samotné, ale i jejího okolí. Základním požadavkem památkové péče je užití tradičního materiálu včetně jeho adekvátního zpracování. Posuzovaná okna se nacházejí v patře a nebudou viditelná vyloženě v přímém pohledu z uličního prostoru, přesto se však podílí na celkové podobě objektu umístěného v charakteristických pohledových vazbách v rámci MPR Domažlice, z tohoto důvodu je požadováno upravit některé detaily provedení výplní, a to i v souvislosti s podobou ostatních oken na objektu, vůči kterým by se tyto prvky projevovaly kontrastně. V projektové dokumentaci je uvedena varianta zasklení trojsklem. Užití trojskla v městské památkové rezervaci na historickém objektu není vhodné, jelikož se jedná o čistě novodobé technické řešení, které by se výrazně projevilo v celkových nevhodných dimenzích konstrukce okna a působilo by v dané zástavbě rušivým dojmem. V případě osazení izolačního dvojskla je nutné ošetřit především uplatnění nadměrné tloušťky rámu, stříbrného distančního rámečku a hliníkové okapnice. Tyto prvky lze vizuálně potlačit uložením rámu za zalomeným ostěním a provedením distančního rámečku a okapnice v barvě rámu.

Ad 2) Materiálové upřesnění fasádního nátěru bylo stanoveno z důvodu požadavku na zachování tradičního charakteru objektu. Na historických objektech je při obnově fasády nejvhodnější volit prodyšné materiály, které vycházejí z tradičních technologií používaných v minulosti a zároveň svým provedením přispívají k autentické podobě provedení fasád.

Ad 3) Zhotovení fyzických vzorků zvažovaných odstínů fasádního nátěru a jejich odsouhlasení zástupci státní památkové péče je žádoucí pro adekvátní posouzení finální podoby fasády objektu. Konkrétní provedení nátěru výrazně ovlivňuje celkový vzhled a charakter dotčené plochy fasády. Působení jednotlivých barev je závislé na struktuře podkladu, velikosti provedených vzorků i na konkrétních světelných poměrech lokality, proto nelze určit barvu ze vzorníku, ale je nutné zhotovit vzorky přímo na místě. V tomto případě je nutné vybrat vhodné odstíny nátěru zejména z důvodu návaznosti na provedení barevnosti fasády v patře.

Předložený záměr za předpokladu dodržení stanovených podmínek nepoškodí kulturně historické hodnoty MPR Domažlice, neboť popsání práce respektují historický charakter dotčeného objektu. Navrhovaná obnova fasády respektuje stávající barevné řešení, rozbarvení prvků fasády s konkrétními barevnými odstíny v přízemí bude adekvátně sjednoceno s provedením nátěrů v patře. Nahrazeny budou tři současné nečleněné okenní výplně v patře, které se vymění za nová okna s tradičním členěním do šesti tabulek s tmavě hnědým nátěrem. Doplnění jednoho střešního okna ve shodné velikosti se stávajícími střešními okny nebude mít negativní dopad na podobu historického prostředí. Záměr je proto z pohledu památkové péče přijatelný.“

Výrok a podmínky tohoto závazného stanoviska jsou stanoveny ve smyslu ust. § 14 odst. 3 památkového zákona, ust. § 9 prováděcí vyhlášky a vycházejí ze znalosti místa, z provedené prohlídky místa, z dochovaných kulturně historických hodnot a jsou v souladu s výnosem MK ČR čj. 17 596/75-VI/1 ze dne 31.10.1975 o prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci.

Správní orgán se ztotožnil s názorem odborné organizace státní památkové péče ve všech podmínkách, zejména v podmínce č. 1, kdy považuje výkonný orgán za nutné udržet šířku profilů výplní okenních otvorů na co nejnížší úrovni (optimálně IV 58) a schovat případnou větší část tohoto profilu za špaletu. Profil IV 58 představuje soudobé řešení dřevěných oken, které nevychází z tradičního truhlářského řemesla a historických vzorů. Toto řešení však stále ještě povede k zachování historizující podoby objektu a uchová alespoň částečně i historické, tradiční materiálové řešení výplní okenních otvorů. Historické výplně okenních otvorů měly zpravidla podstatně subtilnější profily rámu a křídel, než jsou v současné době užívané profily, a proto považuje výkonný orgán památkové péče za nutné tyto profily co nejvíce zúžit, tak aby ještě vyhověly tepelně-izolačním požadavkům a zároveň se pohledově projevovaly co nejméně, čemuž by mělo napomoci i jejich skrytí za špaletu okna. Navržená trojskla by kladla zvýšené nároky na nosnost a šířku použitých profilů a zároveň představují tato skla novodobý a moderně působící prvek. Distanční rámeček dvojskla a okapnici lze navíc opatřit povrchovou úpravou v barvě nátěru okna, což by mělo potlačit moderní prvky nových oken.

Podmínka číslo dvě byla uložena s ohledem na nutnost použití prodyšného nátěru, který je obecně vhodný pro nezaizolované historické stavby, u nichž je nezbytné zachovat nízký difuzní odpor vodních par při prostupu zdí a tím zabránit vzniku nežádoucích poruch vlivem vztlínající vlhkosti.

Správní orgán se ztotožnil s názorem odborné organizace státní památkové péče v poslední podmínce, že je vhodné posoudit navrhovanou barevnost na samostatném vzorku provedeném na očištěnou plochu fasády, neboť pouhý vzorník barev není dostatečný pro řádné posouzení. Objekt se svojí uliční fasádou výrazným způsobem projevuje v rámci MPR Domažlice a je nezbytné, aby tyto pohledy nebyly narušeny nevhodně zvolenou barevností fasády objektu v Městské památkové rezervaci Domažlice. MěÚ Domažlice – ÚPP z tohoto důvodu uložil podmínku na provedení barevných vzorků a jejich konzultaci se zástupci správního orgánu. V tomto případě se nejedná o přenášení rozhodovací pravomoci mimo rámec závazného stanoviska. Správní orgán vyslovil souhlas s navrhovanou barevností. Jedná se ovšem o úpravu objektu, kterou lze řádně posoudit až po její prezentaci na místě a tím vyloučit snížení kulturně historických hodnot chráněného statku. Z tohoto důvodu MěÚ Domažlice – ÚPP rozhodl o provedení barevných vzorků a jejich posouzení na místě.

S ohledem na výše uvedené důvody a v mezích pro správní uvážení rozhodl MěÚ Domažlice - ÚPP tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

II.

Jednotné environmentální stanovisko (dále jen JES)

podle § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o JES (dále jen ZJES)

Správní orgán, jako věcně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále též JES) dle § 15 písm. a) ZJES, **vydává** podle § 6 odst. 1 ZJES toto souhlasné JES:

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný s touto podmínkou:**
Odstraňovaná okna budou předána k recyklaci.

Toto JES bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- **vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech** ve znění pozdějších předpisů, dále též zákon o odpadech.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se dle § 2 odst. 1 ZJES vydává pro zamýšlený záměr toto JES.

Záměr byl posuzován z hlediska těchto jednotlivých zákonů v oblasti životního prostředí:

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl tedy správní orgán k závěru, že jej lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínky tohoto závazného stanoviska realizovat, a vydal souhlasné JES.

K jednotlivým správním úkonům, namísto nichž je vydáváno toto JES:

- **vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech** - Mgr. Jana Vacíková, tel.: 379 719 269

Podmínka vyplývá z povinností uvedených v tomto zákoně. Vybourané stavební materiály, výrobky, popř. stavební a demoliční odpady, budou odděleně soustřeďovány v rozsahu přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a další nakládání s nimi bude v souladu s touto přílohou. Položky uvedené v bodě 1, např. okna, budou předány k recyklaci v souladu s hierarchií odpadového hospodářství uvedenou v § 3 zákona o odpadech.

Dále uvádíme:

- Před vznikem odpadů musí mít stavebník smlouvu s osobou, které bude odpady předávat. Po provedení záměru stavebník neprodleně zašle správnímu orgánu doklady prokazující, že veškeré stavební výrobky a využitelné stavební odpady byly využity v souladu se zákonem o odpadech a na skládku byly uloženy pouze případné nevyužitelné odpady.
- Dle § 16 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen při provádění záměru, jeho změně nebo při odstraňování stavby dodržovat opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření v souladu s přílohou č. 10 k tomuto zákonu, je-li to pro něj technicky možné a ekonomicky přijatelné.

ZÁVĚR

podle § 176 odst. 4 stavebního zákona

Záměr je z hlediska všech veřejných zájmů chráněných správním orgánem přípustný.

Platnost tohoto závazného stanoviska je podle § 7 ZJES a § 176 odst. 5 stavebního zákona 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Petr Sladký
zástupce vedoucího odboru životního prostředí
Rozdělovník:
Ing. Zbyněk Wolf, DS: qxfdt9n
město Domažlice (na vědomí)