

Váš dopis zn.:

Ze dne:

viz rozdělovník

Spis. zn.: MUCL/51260/2026/OD/POKJ

Č. j.: MUCL/157076/2026

Počet listů: 12

Počet příloh/počet listů příloh: 4/4

Vyřizuje: Ing. Jan Pokorný

Telefon: 487 881 316

Datum: 21.10.2026



celivp26v017re

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy), jako obecní stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 188 stavebního zákona, **vyrozumívá účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta, o zahájení řízení o povolení záměru.**

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání **žádosti o povolení stavby** pod názvem „**Stružnice – chodník podél II/262 – I. etapa**“.

Žádost podal dne **21.07.2026** stavebník, **Obec Stružnice**, IČ: **002 60 975**, se sídlem **Stružnice 188, 470 02 Stružnice**, zastoupený **Ing. Martinou Hřebřinovou**, IČ: **738 42 346**, se sídlem **Skalická 736, 473 01 Nový Bor**.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 101 Chodník

SO 401 Veřejné osvětlení

Stavbou budou přímo dotčeny tyto pozemky (jejich části):

- P. č. 2/1, 4, 6/1, 6/2, 159, 187/1, 191/1, 198, 199, 200, 201, 203/2, 208, 209, 257, 546 a 584/3 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Sousední pozemky:

- P. č. 1, 3, 8, 9/1, 11, 12, 14, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 131, 132, 133/2, 134, 135, 136, 140, 141/1, 142, 143, 144/1, 155, 157, 160, 161, 165, 166, 172/1, 173, 174, 175, 197, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 228, 231, 232, 233, 238, 240, 242/1, 242/5, 260/1, 544/1, 544/12, 598/1, 647, 649/2, 649/3, 649/4, 672, 679, 681, 682, 683, 686, 687 a 691 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice.

Předmětem stavby je chodník podél silnice II/262 v obci Stružnice od autobusové zastávky na vjezdu do obce směrem od České Lípy po stávající následující autobusovou zastávku v blízkosti křižovatky se silnicí III/26215 směr Dolní Libchava. Projekt zahrnuje i opravu stávajícího chodníku v obci, úpravu stávajících autobusových zastávek a stávajícího veřejného osvětlení. Délka řešeného úseku I. etapy je cca 850 m.

SO 101 Chodník

Návrh chodníku je rozdělen do sedmi tras:

Trasa 1 – staničení km ZÚ 0,00000 – KÚ 0,03940, celková pochozí plocha chodníku je 82,70 m², součástí trasy je úprava stávající autobusové zastávky

Trasa 2 – staničení km ZÚ 0,00000 – KÚ 0,07635, celková pochozí plocha chodníku je 150 m²

Trasa 3 – staničení km ZÚ 0,00000 – KÚ 0,00500, celková pochozí plocha chodníku je 9,10 m²

Trasa 4 – staničení km ZÚ 0,00000 – KÚ 0,46655, v úseku km 0,41190 – KÚ 0,46655 stávající chodník z litého asfaltu (OPRAVA STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU), celková pochozí plocha chodníku je 759,70 m², součástí Trasy 4 je návrh opěrných zdí z KB bloků 30 délky 31,60 m, 20,50 m a 41 m, výšky 1,50 m. Dále součástí návrhu trasy je úprava dvou stávajících propustků pod silnicí II/262.

Trasa 5 – staničení km ZÚ 0,00000 – KÚ 0,02160, celková pochozí plocha chodníku je 42,60 m²

Trasa 6 – staničení km ZÚ 0,00000 – KÚ 0,05205, celková pochozí plocha chodníku je 101,30 m², součástí návrhu trasy chodníku je návrh betonových palisád v délce 4,10 m z důvodu terénních úprav a stávajícího sloupku PRIS.

Trasa 7 – OPRAVA STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU – staničení km ZÚ 0,00000 – KÚ 0,23950, celková pochozí plocha chodníku je 463,20 m².

Součástí návrhu trasy chodníků je oprava asfaltových povrchů přilehlých místních komunikací v místě pro přecházení mezi Trasou 4 a 5 a Trasou 6 a 7 o celkové ploše 59,50 m² a oprava povrchu autobusových zálivů u silnice II. třídy o celkové ploše 277 m².

Směrové vedení – je dáno u všech tras směrovým vedením silnice II/262.

Výškové vedení – výškové vedení vychází ze stávající nivelety silnice II/262 a místních komunikací. Silniční obruba je umístěna 12 cm nad niveletou silnice, v místě přechodu, v místě pro přecházení, v místě vjezdu na soukromé pozemky a v místě ukončení je obruba snížena na 2 cm nad niveletou stávající silnice. Stávající podélný sklon je proměnného charakteru, jednotlivé sklonové poměry viz výkres C. – 3. a. – d. Koordinační situace – část I – IV a C. – 4. Bezbariérové užívání staveb.

Šířkové uspořádání a příčné klopení – šířkové uspořádání je v celé délce trasy min 1,5 m, šířkové uspořádání je patrné z výkresové dokumentace. Místo se šířkovým uspořádáním pod 1,5 m je popsáno v bodě B.4.c) a C. – 4. Bezbariérové užívání staveb. Příčné klopení je ve spádu 1,5 % směrem do silnice II. třídy.

Konstrukční vrstvy chodníků, chodníků v místě sjezdů k nemovitostem, komunikace v místě oprav místních komunikací, komunikace v místě autobusových zálivů a komunikace v místě opravy stávajících propustků jsou navrženy dle TP 170 a dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací KSS LK 04/2017 (podrobně popsáno v projektové dokumentaci).

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Zemní práce – po odstranění stávajícího asfaltového krytu, nestmelené vrstvy ze štěrkodrti, betonových ploch a skrývky humózních vrstev bude výsledná pláň urovnána a zhutněna na požadovaný modul přetvárnosti. V případě, že nebude dosaženo tohoto modulu přetvárnosti, bude provedeno zvýšení vlastností zemin v aktivní zóně dle ČSN 73 6133 po odsouhlasení projektantem, geotechnikem a TDS.

Kamenná obruba – chodník je od silnice II. třídy a místních komunikací oddělen kamennou obrubou 200/250/1000 (700), žula řezaná, pemrlovaná, do betonového lože třídy C20/25 – XF3. Obruba bude umístěna 12 cm nad niveletou komunikace, v místě ukončení, v místě pro přecházení, v místě přechodu a v místě sjezdu bude obruba snížena na 2 cm nad niveletu komunikace.

Chodníky z druhé strany, kde není opěrná zeď, budou lemovány betonovou sadovou obrubou 50/250/1000, do betonového lože třídy C20/25 – XF3, umístěné 6 cm nad niveletu chodníku. V místě sjezdů bude chodník z druhé strany lemován zapuštěnou betonovou chodníkovou obrubou 100/250/1000, popřípadě KO obrubníkem, do betonového lože třídy C20/25 – XF3.

Napojení na místní komunikaci – napojení chodníků bude provedeno na zařízlou hranu stávajícího asfaltového krytu silnice II. třídy a místní komunikace. V celé délce jednotlivých tras bude provedena kamenná přídlažba ze dvou řad kamenných kostek 120/120/120 mm do betonu C20/25-XF3 tl. 100 mm, kamenné kostky budou vyspárovány M25-XF4. Spoj přídlažby a zařízle hrany komunikace bude ošetřen modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Sjezdy k nemovitostem – výškové napojení stávajících sjezdů bude provedeno recyklovaným materiálem o mocnosti 100 mm.

Opěrná zeď – pro vyrovnání nově navržené nivelety chodníku a stávajícího terénu jsou navrženy nové opěrné zdi.

Trasa 4

Km 0,04500 - 0,7445 – opěrná zeď KB BLOK 30 délky 31,60 m, výšky 1,50 m. Opěrná zeď bude provázána se základovým pasem ocelovými trny o průměru 12 mm po cca 25 cm v celé výšce zdi, výplňový beton C 25/30 – XC2. Dále bude opěrná zeď vyztužena podélnou výztuží 2 x R12 v délce opěrné zdi v každé řadě bloku. Opěrná zeď bude založena na základovém pasu 0,80 x 0,50 m z betonu třídy C25/30 – XC2 na štěrkopískovém podsypu tl. 0,10 m. Betonové konstrukce budou chráněny proti zemní vlhkosti jedním nátěrem ALP a 2x ALN. Na patě opěrné zdi bude provedena flexibilní drenážní trativodka DN 100, která bude vyvedena do volného terénu. Na koruně opěrné zdi budou osazeny betonové stříšky pro KB blok 30.

Km 0,15840 – 0,17900 – opěrná zeď KB BLOK 30 délky 20,50 m, výšky 1,50 m. Opěrná zeď bude provázána se základovým pasem ocelovými trny o průměru 12 mm po cca 25 cm v celé výšce zdi, výplňový beton C 25/30 – XC2. Dále bude opěrná zeď vyztužena podélnou výztuží 2 x R12 v délce opěrné zdi v každé řadě bloku. Opěrná zeď bude založena na základovém pasu 0,80 x 0,50 m z betonu třídy C25/30 – XC2 na štěrkopískovém podsypu tl. 0,10 m. Betonové konstrukce budou chráněny proti zemní vlhkosti jedním nátěrem ALP a 2x ALN. Na patě opěrné zdi bude provedena flexibilní drenážní trativodka DN 100, která bude vyvedena do volného terénu. Na koruně opěrné zdi budou osazeny betonové stříšky pro KB blok 30.

Km 0,18500 – 0,22550 – opěrná zeď KB BLOK 30 délky 41 m, výšky 1,50 m. Opěrná zeď bude provázána se základovým pasem ocelovými trny o průměru 12 mm po cca 25 cm v celé výšce zdi, výplňový beton C 25/30 – XC2. Dále bude opěrná zeď vyztužena podélnou výztuží 2 x R12 v délce opěrné zdi v každé řadě bloku. Opěrná zeď bude založena na základovém pasu 0,80 x 0,50 m z betonu třídy C25/30 – XC2 na štěrkopískovém podsypu tl. 0,10 m. Betonové konstrukce budou chráněny proti zemní vlhkosti jedním nátěrem ALP a 2x ALN. Na patě opěrné zdi bude provedena flexibilní drenážní trativodka DN 100, která bude vyvedena do volného terénu. Na koruně opěrné zdi budou osazeny betonové stříšky pro KB blok 30.

Součástí opěrných zdí je ocelové bezpečnostní zábradlí z profilu 80/50, umístěné 1,1 m nad niveletu chodníku. Ocelové zábradlí bude kotveno do opěrné zdi a bude opatřeno nátěrem RAL 7016.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Trasa 6

Km 0,02250 – z důvodu výškového umístění návrhu chodníku a násypového tělesa budou provedeny na patě násypového tělesa betonové palisády 120/165/800, délky 4,10 m z důvodu umístění stávajícího pilíře PRIS společnosti ČEZ Distribuce. Palisády budou uloženy do betonového lože C 25/30 – XC2, tl. 0,10 m.

Odvodnění

Režim povrchových vod ze silnice II. třídy a nově navržených ploch je řešen nově navrženou dešťovou kanalizací, s využitím stávající dešťové kanalizace u stávajících chodníků a vsakováním do drenážního vsakovacího drénu.

Odvodnění větev D1 – délky 21,20 m, pro odvod z tras chodníku 4 je zaústěno přes opěrnou zeď z KB bloku do volného terénu. Na výtoku bude provedena kamenná dlažba na sucho o mocnosti 0,30 m. Potrubí na výusti bude opatřeno žabí klapkou.

Odvodnění větev D2 – délky 43,50 m, pro odvod z tras chodníku 4 je zaústěno přes opěrnou zeď z KB bloku do volného terénu. Na výtoku bude provedena kamenná dlažba na sucho o mocnosti 0,30 m. Potrubí na výusti bude opatřeno žabí klapkou.

Odvodnění větev D3 – délky 22 m, pro odvod z tras chodníku 4 je zaústěno přes opěrnou zeď z KB bloku do volného terénu. Na výtoku bude provedena kamenná dlažba na sucho o mocnosti 0,30 m. Potrubí na výusti bude opatřeno žabí klapkou.

Odvodnění větev D4 – délky 42,10 m, pro odvod z tras chodníku 4 je zaústěno přes novou horskou vpust' do stávajícího propustku DN 400 pod silnicí II/262.

Odvodnění větev D5 – délky 73,50 m, pro odvod z tras chodníku 4 je zaústěno do stávající dešťové kanalizace.

Odvodnění větev D6 – délky 57,10 m, pro odvod z tras chodníku 6 je zaústěno do stávající dešťové kanalizace.

Revizní šachty jsou navrženy systémové betonové DN 800 v celkovém počtu 15 kusů. Uliční vpusti s kalovým košem jsou navrženy v počtu 3 ks, uliční vpusti chodníkové s předsazeným vtokem jsou navrženy v počtu 12 ks.

Stávající zděné šachty dešťové kanalizace na trase chodníku 6 a 7 budou v rámci stavby a opravy chodníků nahrazeny systémovou betonovou šachtou DN800, včetně poklopu, v celkovém počtu 6 ks.

Dešťové vody z autobusového zálivu a chodníku Trasa 1 jsou odvedeny do nově navržené vsakovacího drénu.

Dešťové vody z chodníku Trasa 2, 3, 5, 6 a 7 jsou odvedeny do stávající dešťové kanalizace.

Zatrubnění stávajícího příkopu je navrženo z částečně perforovaného potrubí DN 250 SN 8.

V místech opačného spádu silnice II. třídy a chodníku, a v místech bez perforovaného potrubí DN 250, budou vody ze zemní pláně odvedeny flexibilní plastovou trativodkou DN 150. Zaústění trativodky bude do dešťové kanalizace, popřípadě do vsakovacích drénů, či volného terénu.

V průběhu realizace bude provedeno tlakové čištění stávající dešťové kanalizace.

Veškerá zařízení technické infrastruktury umístěná v ploše chodníku budou výškově upravená.

Součástí dokumentace je posouzení návrhu odvodu dešťových vod.

Součástí návrhu Trasy 4 je navržena úprava stávajících propustků pod silnicí II/262 v místě staničení Trasy 4 km 0,07550 a km 0,18200 a horská vpust' Š8 km 0,26420:

Propustek km 0,07550 – stávající železobetonová římsa betonového propustku DN 1000 bude odstraněna v délce 4,30 m, dále bude odstraněno stávající křídlo propustku z čedičového kamene, které je ve špatném technickém stavu. Na stávající opěrnou zeď z pískovcových štuků a nově navrženou opěrnou zeď z KB bloku 30 bude provedena železobetonová římsa z betonu C30/37–XF4 s výztuží B500. Nová římsa bude provázaná se stávajícím betonovým čelem, opěrnou zdí z KB bloků a z pískovcových

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

štuků trny R12 á 250 mm na chemickou kotvu. Veškeré betonové konstrukce budou chráněny proti zemní vlhkosti jedním nátěrem ALP a 2x ALN. Součástí římsy bude ocelové zábradlí délky 4 m z profilu 80/50, umístěné 1,1 m nad niveletu chodníku. Ocelové zábradlí bude kotveno do římsy po cca 1,5 m. Zábradlí bude opatřeno nátěrem RAL 7016. Na vtoku bude provedena kamenná dlažba na sucho o mocnosti 30 cm.

Propustek km 0,18200 – stávající klenbový propustek z pískovcových štuků bude částečně rozebrán délce cca 1 m. Nově bude provedeno prodloužení o 1,10 m. Stávající čelo klenebního propustku také bude odstraněno. Nové vyzdění klenebního propustku bude provázáno s původním zdívem. Nově budou provedeny betonové prahy pod novou část. Prahy o velikosti 0,60 x 0,85 m budou provedeny z betonu C 25/30 – XC 2 s výztuží B500 KARI sítě průměru 8 mm, oka 150/150. Prahy budou provedeny na podsypu ze štěrkopísku o mocnosti 0,10 m. Bude provedeno očištění stávajícího zdiva a provedena hloubková sanace trasovou maltou. Klenba v délce 2,80 m bude zpevněna betonovou deskou z betonu C 30/37 – XF4 s výztuží B500 KARI sítě průměru 8 mm, oka 150/150. Spřažení se stávajícím zdívem bude provedeno pomocí trnů a 250 mm (R 12) – 4 ks /m² na chemickou maltu. Zához bude proveden z vhodného materiálu po provedení izolace proti zemní vlhkosti. Na rubu klenby bude provedeno odvodnění drenáží DN 150 SN8, které bude vyústěno před nové čelo propustku. Nové čelo bude vyzděno z pískovcových štuků šířky 0,50 m a zpevněna železobetonovým dříkem tl. 0,15 m z betonu C30/37–XF4 s výztuží B500 ze sítě KARI průměru 8 mm, oka 150/150. Na koruně bude vyzděna parapetní zídka výšky 0,90 m a šířky 0,30 m, provázána trny. Parapetní zídka bude ukončena zákrytovou deskou, do které bude ukotveno zábradlí délky 6,05 m z profilu 80/50, umístěné 1,1 m nad niveletu chodníku. Ocelové zábradlí bude kotveno do římsy po cca 1,4 m. Zábradlí bude opatřeno nátěrem RAL 7016. Na vtoku bude provedena kamenná dlažba na sucho o mocnosti 30 cm. V místě úpravy klenbového propustku bude nutné odbourat plochu stávajícího živičného krytu silnice II. třídy o velikosti 1,5 x 6,70 m. Po prodloužení propustku bude kryt obnoven v původních vrstvách se zazubením jednotlivých vrstev po cca 15 cm. Zařízlá hrana bude ošetřena modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Horská vpusť Š8 km 0,26420 – na vtoku stávajícího propustku DN 400 bude provedena atypická monolitická železobetonová horská vpusť o rozměru 1 x 0,90 m, mocnost stěny 0,20 m, na štěrkopískovém podkladu mocnosti 0,15 m. Vpusť bude provedena z betonu C30/37 – XF4, výztuž KARI o průměru 8 mm, oka 150/150 mm, dno šachty 239.25 m n. m. Dno horské vpusti bude vydlážděno z kamenné kostky 100/100/100 do betonu tl. 0,10 m. Součástí horské vpusti bude ocelový poklop 60 x 60 cm do rámu. Veškeré betonové konstrukce budou chráněny proti zemní vlhkosti jedním nátěrem ALP a 2x ALN.

SO 401 Veřejné osvětlení

Dotčená komunikace je silnice II/262 v obci s maximální dovolenou rychlostí vozidel 50 km/hod a chodníky podél této silnice. Povrch silnice je tmavý asfaltobeton, povrch chodníku betonová zámková dlažba. V okolí se nenachází žádný jasově významný prvek.

Stávající nasvětlení podél silnice II/262 v dotčeném prostoru je v současnosti provedeno osvětlovacími body veřejného osvětlení osazenými svítidly LED 43,5 W, teplota chromatičnosti 3000 K, na sloupech nadzemního vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení ve výšce cca 9,0 m. Stávající osvětlovací soustava je v dané lokalitě vyhovující pro nasvětlení silnice a chodníků ve tř. M5 a P6 podle ČSN EN 13201-2.

Navržena úprava stávající osvětlovací soustavy pro nasvětlení přechodu pro chodce, konfliktní oblasti a autobusových zastávek podle požadavků ČSN EN 13201-2 ve třídě silnice M5, chodníků ve třídě P2, P3, P4 a P5, konfliktní oblasti ve třídě C4, autobusových zastávek ve třídě P2, přechodu pro chodce podle požadavků TKP15.

Stávající osvětlovací soustava v dotčené lokalitě bude rozšířena podle výkresové části.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Pro nasvětlení konfliktní oblasti a autobusových zastávek je navržen nový osvětlovací bod ozn. SA.1.1.3, SB.1.1.4, SB.1.1.5, SB.1.1.6 a SB.1.1.7. Osvětlovací bod SA.1.1.3 bude osazen svítidlem LED 25,6W/3000K/3521Lm, IP66, s funkcí CLO (stálý světelný tok), na ocelovém sloupu veřejného osvětlení s jmenovitou výškou 7,2 m, s výložníkem obloukovým výšky 1,8 m a vyložením 1,5 m, s celkovým náklonem svítidla (výložník + svítidlo) 5° podle výkresové části. Osvětlovací bod SB.1.1.4 až SB.1.1.7 bude osazen svítidlem LED 19,3W/3000K/2725Lm, IP66, s funkcí CLO (stálý světelný tok), na ocelovém sloupu veřejného osvětlení s jmenovitou výškou 6,0 m, s výložníkem obloukovým výšky 0,5 m, vyložením 1,0 m (1,5 m) a bez výložníku, s celkovým náklonem svítidla (výložník + svítidlo) 5° podle výkresové části.

Pro nasvětlení přechodu pro chodce je navržen nový osvětlovací bod ozn. SD.1.1.1 a SC.1.1.2. Osvětlovací bod SD.1.1.1 a SC.1.1.2 bude osazen svítidlem pro přechody LED 42,0W/4000K/6420Lm, IP66, pravostranné a levostranné, s funkcí CLO (stálý světelný tok), na ocelovém sloupu veřejného osvětlení s jmenovitou výškou 6,0 m, s výložníkem rovným 2,5 m, s celkovým náklonem svítidla (výložník + svítidlo) 0° podle výkresové části.

Napájení a ovládání výše uvedených osvětlovacích bodů bude provedeno ze stávajícího napájecího a ovládacího bodu veřejného osvětlení RVO1 na p.p.č.187/1. Napojení nových osvětlovacích bodů provést ze stávajícího nadzemního vedení veřejného osvětlení, z pojistkové skříně SPVO1.1 na p.p.č.187/1 a SPVO1.2 na p.p.č.546 kabelem CYKY 4-Jx16 mm² podle výkresové části.

V jednotlivých stožárech osvětlovacích bodů budou osazeny stožárové svorkovnice s pojistkou 1x2A pro jištění daného svítidla. Svítidlo bude ze stožárové svorkovnice napájeno kabelem CYKY 3-Jx1,5 mm² v PVC trubce.

Dvířka stožárů musí být orientována proti směru jízdy vozidel přilehlé komunikace nebo směrem do chodníku. Stožáry budou označeny identifikačními štítky s číslem stožáru, které bude přiděleno správcem zařízení podle jednotného systému obce Stružnice. Čísla stožárů budou uvedena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Osvětlovací soustava nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Limity rušivého světla splňují normativní požadavky pro danou zónu životního prostředí a zónu světelného prostředí.

Navržené svislé a vodorovné dopravní značení bude s ohledem na svůj charakter projednáno a zveřejněno opatřením obecné povahy na základě samostatně podané žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci.

Pozn.

Před vydáním tohoto vyznění byla prověřena možnost připojení pozemků p. č. 4 a 6/2 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice, s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Byly doplněny rozhledové poměry pro oba sjezdy. Dále bylo projednáno umístění umělé vodící linie v prostoru těchto dvou sjezdů. Připojení obou pozemků včetně umělé vodící linie je zakresleno v předložené projektové dokumentaci.

Jedná se o stavbu trvalou.

Stavební úpravy budou provedeny v rozsahu předložené projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a dopravní stavby Ing. Martinou Hřebřinovou, IČ: 738 42 346, se sídlem Skalická 736, 473 01 Nový Bor, ČKAIT 0501058 (hlavní projektant, stavební objekt SO 101), číslo zakázky 2517, vyhotoveno 11/2025, stupeň DPS, a autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, Ing. Josefem Knotem, IČ: 12077143, se sídlem Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa, ČKAIT 0500469 (stavební objekt SO 401), číslo zakázky 25025, vyhotoveno 10-11/2025, stupeň DSP/DPS.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost spolu s projektovou dokumentací obsahuje dostatečné podklady pro posouzení navrhovaného stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, nenařídil ve smyslu ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona ústní jednání.

Poučení:

Účastníci řízení a jejich zástupci mohou uplatnit své námitky ke stavbě **nejpozději do 15 dnů po doručení** tohoto vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru (lhůta pro uplatnění námitek počíná plynout dnem následujícím po dni doručení). Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány státní správy.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům, do kterých je možno nahlédnout na Městském úřadu v České Lípě, odboru dopravy, ulice U Synagogy 2983, Česká Lípa, 1. poschodí, č. dveří 208, po předchozí telefonické domluvě (tel. 487 881 316), ve lhůtě **do 35. dne po vyvěšení** na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa (lhůta pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí počíná plynout dnem následujícím po dni vyvěšení).

Podle § 190 stavebního zákona – Námitky účastníků řízení:

Odst. 1 – Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Odst. 2 – Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Odst. 3 – Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Odst. 4 - Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Podle § 191 stavebního zákona – Námitky o existenci nebo rozsahu věcných práv:

Odst. 1 – Námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv posoudí stavební úřad podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Odst. 2 – Zakládají-li údaje v katastru nemovitostí pochybnosti o existenci nebo rozsahu vlastnického nebo jiného věcného práva, stavební úřad řízení přeruší a vyzve účastníka řízení, který takovou námitku uplatnil, aby ji uplatnil ve stanovené lhůtě u soudu.

Odst. 3 – Nebylo-li ve stanovené lhůtě zahájeno soudní řízení, návrh byl soudem odmítnut nebo bylo řízení zastaveno, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení.

V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě.

Ostatní písemnosti (povolení záměru ...) se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Účastníkům řízení podle § 182 písm. d) a e) stavebního zákona se vyrozumění o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

K žádosti stavebník předložil:

- Plná moc Obec Stružnice / Ing. Martina Hřebřinová.
- Seznam dotčených pozemků.
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků p. č. 159 a 546 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice, podle ustanovení § 187 stavebního zákona, vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníků dotčených pozemků p. č. 6/1 a 6/2 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice, podle ustanovení § 187 stavebního zákona, vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníků dotčeného pozemku p. č. 4 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice, podle ustanovení § 187 stavebního zákona, vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 199 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice, podle ustanovení § 187 stavebního zákona, vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníků dotčených pozemků p. č. 200 a 201 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice, podle ustanovení § 187 stavebního zákona, vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků p. č. 208 a 209 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice, podle ustanovení § 187 stavebního zákona, vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
- Jednotné environmentální stanovisko, Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/42643/2026 ze dne 17.03.2026.
- Usnesení, Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/39986/2026 ze dne 11.03.2026.
- Závazné stanovisko, Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/50490/2026 ze dne 01.04.2026.
- Stanovisko, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-5501/ČJ-2026-180106-06 ze dne 19.02.2026.
- Vyjádření, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště Česká Lípa, ul. 5. května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j. KHS LB 01254/2026 ze dne 21.01.2026.
- Společné rozhodnutí, Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, č. j.: SR/0196/UL/2026-12 ze dne 05.06.2026.
- Vyjádření, Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zn.: KSSLK/546/2026 ze dne 10.03.2026.
- Vyjádření ke stavbě, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zn.: POH/02131/2026-2/032100 ze dne 12.02.2026.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Sdělení o existenci, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0102565478 ze dne 20.07.2026.
- Sdělení o existenci, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0102565479 ze dne 20.07.2026.
- Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ČEZ Distribuce, a. s.
- Souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 001173007036 ze dne 19.01.2026.
- Sdělení o existenci, ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0701129512 ze dne 20.07.2026.
- Sdělení o existenci, ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0701129513 ze dne 20.07.2026.
- Sdělení o existenci, Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, zn.: 0202044960 ze dne 20.07.2026.
- Sdělení o existenci, Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, zn.: 0202044961 ze dne 20.07.2026.
- Sdělení o existenci, Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, zn.: 1100393039 ze dne 20.07.2026.
- Sdělení o existenci, Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, zn.: 1100393040 ze dne 20.07.2026.
- Vyjádření k poloze sítě, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, č. j.: 178349/25 ze dne 27.06.2025.
- Vyjádření k povolení záměru, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, č. j.: 11250/26 ze dne 14.01.2026.
- Předprojektová příprava, GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, zn.: 5003357798 ze dne 03.07.2025.
- Vyjádření k PD, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: SCVKZAD267779/LI/Ro ze dne 03.02.2026.
- Vyjádření k existenci, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: SCVKZAD289482 ze dne 21.07.2026.
- Vyjádření k existenci, České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha – Břevnov, zn. UPTS/OS/442768/2026 ze dne 21.07.2026.
- Vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, zn. 260720-1001985973 ze dne 20.07.2026.
- Projektová dokumentace – v elektronické podobě v informačním systému stavebních řízení, stavební objekt SO 101 – číslo zakázky 2517, vyhotoveno 11/2025, stupeň DPS, a stavební objekt SO 401 – číslo zakázky 25025, vyhotoveno 10-11/2025, stupeň DSP/DPS.
- Doplnění žádosti o povolení stavby dne 31.08.2026:
 - Doplněná projektová dokumentace – v elektronické podobě v informačním systému stavebních řízení – 5. verze.
- Doplnění žádosti o povolení stavby dne 12.10.2026:
 - Souhlas vlastníka dotčeného pozemku p. č. 198 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice, podle ustanovení § 187 stavebního zákona, vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
 - Stanovisko k povolení stavby, GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, zn.: 5003675012 ze dne 12.10.2026.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

- Vyjádření k existenci, CNL INVEST s.r.o., Ke Klubovně 1650/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zn.: ARCR00869/26 ze dne 21.09.2026.
 - Vyjádření k existenci, CNL INVEST s.r.o., Ke Klubovně 1650/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zn.: CNIN00521/26 ze dne 21.09.2026.
 - Vyjádření k existenci, T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, č. j. E51894/26 ze dne 30.09.2026.
 - Hydrogeologický posudek – Ing. Karel Lusk, zakázkové číslo 20251013, datum 26.11.2025.
 - Doplněná projektová dokumentace – v elektronické podobě v informačním systému stavebních řízení – 6. verze.
- Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, na základě vlastních žádostí opatřil a vložil do spisu:
- 1) dne 17.09.2026:
- Stanovisko, Zeměměřický úřad, odbor geodetických základů, oddělení zpracování dat a služeb, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8, č. j. ZÚ – 04312/2026-13200 ze dne 17.09.2026.
 - Stanovisko, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-5501/ČJ-2026-180106-06 ze dne 16.09.2026 – souhlas se změnou (výkres) – doplnění sjezdu a vodící linie.
- 2) dne 21.09.2026:
- Rozhledové poměry pro sjezdy na pozemcích p. č. 4 a 6/2 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice.
- 3) dne 24.09.2026:
- Projednání vodící linie, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), email ze dne 24.09.2026.

Ing. Jan Pokorný
referent silničního úřadu

Přílohy:

Příloha č. 1 – C. – 3.a. – Koordinační situace část I

Příloha č. 2 – C. – 3.b. – Koordinační situace část II

Příloha č. 3 – C. – 3.c. – Koordinační situace část III

Příloha č. 4 – C. – 3.d. – Koordinační situace část IV

(v elektronické podobě v datových schránkách a na úřední desce)

*Tento dokument musí být **na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa a Obecního úřadu Stružnice** vyvěšen na dobu **15 dnů**. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (doba trvání vyvěšení dokumentu počíná plynout dnem následujícím po dni vyvěšení).*

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Elektronická úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v České Lípě.

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 182 stavebního zákona:

a) Stavebník

(datovou schránkou)

Obec Stružnice, IČ: 002 60 975, se sídlem Stružnice 188, 470 02 Stružnice, zastoupená Ing. Martinou Hřebřinovou, IČ: 738 42 346, se sídlem Skalická 736, 473 01 Nový Bor.

b) Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn

(datovou schránkou)

Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Stružnice.

c) Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

(datovou schránkou)

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec.

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň.

GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Farma Ploučnice, a.s., Školní 92, 471 06 Horní Police.

Bílek Rudolf, č.p. 198, 470 02 Stružnice.

(doporučeně)

Bílková Liběna, č.p. 198, 470 02 Stružnice.

Nováková Lucie, č.p. 173, 470 02 Stružnice.

Novák Václav, č.p. 173, 470 02 Stružnice.

Novotná Vlasta, Janov 224, 473 01 Nový Bor.

Zavadil Štěpán, č.p. 205, 470 02 Stružnice.

Bc. Černá Pavlína, Kolínská 2648, 470 06 Česká Lípa.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

d) Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru)

(veřejnou vyhláškou)

P. č. 1, 3, 8, 9/1, 11, 12, 14, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 131, 132, 133/2, 134, 135, 136, 140, 141/1, 142, 143, 144/1, 155, 157, 160, 161, 165, 166, 172/1, 173, 174, 175, 197, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 228, 231, 232, 233, 238, 240, 242/1, 242/5, 260/1, 544/1, 544/12, 598/1, 647, 649/2, 649/3, 649/4, 672, 679, 681, 682, 683, 686, 687 a 691 v k. ú. Stružnice, obec Stružnice.

e) Osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon

Nebyli identifikováni.

Dotčené orgány státní správy:

(interní poštou)

Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa.

- Ochrana přírody
- Nakládání s odpady
- Ochrana ZPF
- Ochrana vod

(datovou schránkou)

Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.

Zeměměřický úřad, odbor geodetických základů, oddělení zpracování dat a služeb, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.

Dále k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy.

Obecní úřad Stružnice.

Po patnáctém dni vyvěšení žádáme o vyznačení doby vyvěšení a zaslání veřejné vyhlášky zpět.

Na vědomí:

(datovou schránkou)

Ing. Martina Hřebřinová, ČKAIT 0501058 – hlavní projektant.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p